2020

СУПЕР САТИНАДО – АТЛАСНАЯ КРАСКА

АТЛАСНАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, С ДОБАВКАМИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

СВОЙСТВА:

-Не желтеет.
-Отличная белизна.
-Не капает при нанесении.
-Атласная, приятная на ощупь, отделка.
-Отличное сцепление со строительными материалами.
-Для наружных и внутренних работ.
-Отличная устойчивость к мокрому трению.
-Препятствует образованию пятен плесени и грибка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Краска высокого качества предназначена для покраски рельефных поверхностей потолков и стен, **особенно обоев,** где требуется высокое качество отделки и защита от плесени, грибка... Рекомендуется для покраски внутренних сухих и **влажных помещений** и наружных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Атласный, шелковистый блеск
Цвет	Белый, тонировка по картам цветов RAL, NCS, eurotrend, isaval
Степень блеска	Более 60% (линза из ПВХ, угол 85º) UNE 48026
Вязкость	100 – 150 П (Brookfield RVT при 20 ℃ Sp.6, 20 об/мин)
Плотность	1,25 ± 0,05 кг/л
Сухой остаток	36 %
Стойкость к мытью по Гарднеру :	Более 10.000 циклов (UNE 48284)
Стойкость к влажному стиранию	Класс 1 (UNE EN ISO 11998)
Выход продукта	8-12 м²/л/слой
Укрывистость	Класс 2 (ISO 6504-3) при расходе 6 м²/л в 2 слоя
Время высушивания	- На ощупь 30 мин. - Межслойная сушка 3-4 ч. - Полное: 15-20 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Если поверхность была ранее окрашена, убедиться, что старая краска находится в хорошем состоянии и хорошо прилегает. В противном случае необходимо хорошо очистить поверхность и подготовить используя наиболее подходящую грунтовку *Изакрилико* или *Фиксакрил* .
Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.
Для первого слоя развести краску на 15-20% водой. Для второго слоя развести краску на 5-10% водой. Требования к воде: чистая питьевая вода.
Чистку принадлежностей и инструментов производить водой сразу после использования.
Не выполнять работы при температуре основі и окружающей среды ниже + 7 °C и относительной влажности выше 80%. Не рекомендуется красить в сильную жару или при дождливой погоде.

ПОВЕРХНОСТИ НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Бетон: полностью затвердевший (30 дней.). Удалить опалубку. Нанести грунтовку фиксатор *Изакрилико* или *Фиксакрил*.
Строительный раствор: очистить поверхность от высолов и щёлочи при помощи разведённого сульфата цинка (ZnSO4). При повышенной пористости нанести грунтовку *Изакрилико* или *Фиксакрил*.
Фиброцемент: устранить повышенную щелочность и нанести *Изакрилико* или *Фиксакрил* для корректировки пористости.
Гипс: Нанести один слой грунтовки фиксатора *Изакрилико* или *Фиксакрил* для образования поверхностной эластичной «сетки». Продукт обладает хорошей проникающей способностью, снижает адсорбцию и упрощает последующее нанесение краски.

СТАРАЯ КРАСКА В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ:

Независимо от вида поверхности, необходимо придать ей однородный вид. Например, отшлифовать слегка залоснившиеся места, чтобы открыть поры для улучшения сцепления краски с поверхностью. Устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевки. Убедиться в совместимости краски. Если поверхность имеет неоднородный вид (различные материалы, участки разных цветов, отремонтированные части и т.д.), рекомендуется нанесение одного слоя грунт-краски *Фиксенол Пигментадо* в любом выбранном цвете, с целью достижения однородности цвета, абсорбции и внешнего вида поверхности.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ:

Растрескивание: Старую, плохо закрепленную краску с проблемами меления, раковинами, пузырьками, трещинами, отслаиваниями и т.д., необходимо полностью удалить и прогрунтовать одним слоем фиксатора *Изакрилико*. Если основа поверхности находится в плохом состоянии, например разрушена эрозией, необходимо нанести один слой фиксатора *Фиксакрил*.
Плесень и водоросли (черные пятна): Удалить водоросли и плесень и продезинфицировать поверхность, используя щетку и раствор щелочи или перекись водорода (1:10 объемов).
Соли металлов: Тщательно очистить поверхность щеткой, нанести два слоя специальной краски против пятен *Тиксоваль Против Дыма*, после чего приступить к покраске.

НАНЕСЕНИЕ:

Кисть, валик или пистолет-распылитель.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Беречь от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не принимать внутрь. Не наносить на предметы, которые могут брать в рот дети.
Дополнительная информация о получении экологической маркировки на сайте:
http://ec.europa.eu/enviromenment/ecolabel

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому на значению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.
PINTURAS ISAVAL S.L| C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova | Tel. +34 96 164 00 01 | Fax: +34 96 164 00 02 | 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
www.isaval.es | isaval@isaval.es