

- Открытопористая лазурь на водной основе, необразующая плёнку. Предназначена для защиты и отделки древесины на открытом воздухе. Содержит защитные УФ фильтры, которые препятствуют потере цвета и обесцвечиванию древесины на открытом воздухе.

#### ◆ СВОЙСТВА:

- Водоотталкивающие и гидроизолирующие свойства.
- Покрытие паропроницаемое, позволяющее поверхности «дышать».
- Устойчивость к воздействию атмосферных факторов.
- Хорошая гибкость.
- Открытопористая отделка.
- Не изменяет природный цвет древесины.
- Без запаха.
- Содержит защитные УФ фильтры, которые предохраняют цвет и защищают древесину от обесцвечивания на открытом воздухе.
- Разведение продукта и чистка принадлежностей водой.

#### ◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Для внутренних и наружных работ.
- Идеально подходит для отделки и защиты как при реставрации старых, так при обработке ранее неокрашенных поверхностей (новой древесины).
- Применяется для любых деревянных поверхностей, таких как двери, окна, ставни, перила, рамы и др.

#### ◆ Технические характеристики:

<b>Отделка:</b>	Атласная
<b>Внешний вид:</b>	Прозрачный
<b>Выравниваемость:</b>	Отличная
<b>Сцепление:</b>	Отличное
<b>Цвет:</b>	По карте цветов КСАНОЛ
<b>Плотность:</b>	1.02 ± 0.05 кг/л
<b>Содержание твёрдых веществ по объёму:</b>	25%
<b>Выход продукта:</b>	10-15 м <sup>2</sup> /л/слой (в зависимости от основы и типа древесины)
<b>Высыхание:</b>	На отлип: 30 мин. Межслойная сушка: 2–3 ч.

#### ◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Тщательно перемешать продукт до полной однородности.
- Деревянная поверхность должна быть сухой, влажность не более 18-20%.
- Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, высолов и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски.
- Для нанесения использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Наносить в два слоя, шлифуя между слоями.
- Перед нанесением желательна отшлифовать деревянную поверхность, чтобы обеспечить лучшее сцепление и открыть поры. Шлифовать в направлении древесных волокон.
- Разведение: водой. Кисть или валик: для первого слоя развести на 5%. Второй слой наносить без разведения.
- Не наносить продукт в дождливую погоду или в сильную жару.
- Не наносить при температуре ниже +10°C и выше +35°C или относительной влажности воздуха более 80%.
- Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры и относительной влажности.

- Выход продукта может меняться в зависимости от типа древесины.

#### → ПОВЕРХНОСТИ: НОВЫЕ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

##### Новая древесина:

- Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т.д.
- Отшлифовать поверхность и удалить пыль.
- Нанести 1 слой КСАНОЛа грунта-пропитки и слегка отшлифовать.
- Нанести 2 слоя лазури КСАНОЛ, слегка шлифуя между слоями.
- Для усиления защитных свойств от воздействия солнечных лучей и продления срока службы, можно нанести дополнительно 1 слой КСАНОЛа ДЛЯ СУРОВОГО КЛИМАТА, строго соблюдая время сушки..

#### → РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

##### Деревянные поверхности, покрытые лаком:

- Если старый лак находится в удовлетворительном состоянии, необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить пыль и другие нежелательные примеси.
- Нанести один слой лазури КСАНОЛ без разведения.
- Старый, плохо закрепленный лак необходимо полностью удалить при помощи состава для снятия краски КСАНОЛ ДЕКАПАНТ.
- Далее обрабатывать поверхность, как новую.

##### Деревянные поверхности, ранее покрашенные синтетическими эмалями:

- Удалить старую краску при помощи состава для снятия краски КСАНОЛ ДЕКАПАНТ.
- Далее обрабатывать поверхность, как новую.

#### ◆ НАНЕСЕНИЕ:

Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель.

#### ◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Проанализировать возможные методы для их переоценки или повторного использования. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

#### ◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Продукт не пригоден для детского творчества. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Не принимать внутрь. Не наносить на поверхности, которые могут кусать дети.